



*Upgraded Performance
with built-in Drying System*

FABRIJET Series

FTII-1804S

Speed
50 m²/hr

Print Width

1.8m

Resolution

720 dpi

Print Head

4color

4head



Creative Technology, Reliability and Support, the Future by DGI

"Upgraded Performance with built-in Drying System"




TECH 4

Advanced Drying System 새로운 일체형 건조 시스템

Redesigned built-in Heater with powerful drying performance

미디어 출력시 후면을 건조시켜 새롭고 더 향상된 건조기 시스템 내장




TECH 3

Advanced Take-up System 새로운 테이크업 시스템 도입

New take up system for stable feeding and constant tension

안정적인 미디어 공급 및 장력 유지를 위한 새로운 Take-up System



TECH 1

Konica Minolta Head (1024) 신형 코니카 헤드 채택

New print head with 1024 nozzles allow productivity & color gamut at a time

4개의 신형 1024 헤드 장착으로 생산성과 컬러 표현력을 동시에 만족



TECH 2

Degassing System 디게서 시스템

Degassing system to minimize nozzle out

장출력을 위한 버블제거 시스템 내장
안정적인 잉크노즐 환경을 제공하기 위해 DEGASSING SYSTEM을 내장하여 출력중 노즐빠짐을 최소화

Technical Specification

출력속도 (Print Speed)	Draft Mode 50m ² /hr (44yd ² /hr)	Production Mode 28 m ² /hr (22yd ² /hr)
출력해상도 (Print Resolution)	Draft Mode 720 x 360dpi (2 Pass)	Production Mode 720 x 720dpi (4 Pass)
최대 출력폭 (Max Print Width)	1,860 mm	
최대 미디어폭 (Max Media Width)	1,880 mm	
최대 미디어 무게 (Max Media Weight)	45 Kg	
미디어 (Media)	잉크젯 전용 전사지 (Dye Sublimation Transfer Paper)	
프린트모드 (Print Mode)	2 Pass, 4 Pass 양방향 (Bidirectional) / 단방향 (Unidirectional)	
프린트헤드 (Printhead)	Konica Minolta 1024 / 4개	
컬러 (Color)	4 컬러 (4 Color) - Cyan, Magenta, Yellow, Black	
잉크 (Ink)	잉크젯 전용 전사잉크 (Dye Sublimation Ink)	
인터페이스 (Interface)	TCP / IP	
크기 (Dimension)	포장전 (Uncrated) : (L) 3,120 x (W) 860 x (H) 1,300	포장후 (Crated) : (L) 3,320 x (W) 1,010 x (H) 1,620
무게 (Weight)	포장전 (Uncrated) : 310 Kg	포장후 (Crated) : 550 Kg
동작 환경 (Environmental Range)	온도 (Temperature) : 20~30°C 습도 (Humidity) : 45~60% *적정 환경 온도 및 습도에서 벗어난 곳에서 동작 할 경우 장비가 오작동 하거나 출력 품질에 문제가 생길 수 있습니다. (If environmental range is not on the recommended value, it may cause machine failure or makes poor printing quality).	
전력 소모 (Electricity Requirements)	220V (50/60hz, AC) 16A, 3.52Kw	

※ 제품의 성능 개선을 위해 사전 예고없이 사양이 변경 될 수도 있습니다.
※ All specifications are subject to change without notice.



경기도 양주시 고읍동 271-6
Tel : (031)820-8900 A/S : (031)820-8880
Fax : (031)820-8990 E-mail : sales@dgi-net.com
www.dgi-net.com



**Italian
distributor**

TREND
Digital Printing Solutions

Trend s.r.l.
Via Mario Corrieri, 12 - 05100 Terni (TR), Italy
Phone: [+39] 0744 800680
Fax: [+39] 0744 800514
Email: commerciale@trendsril.net